



# Produktdatablad

## Avfetting Micro FF

### Mikroemulsjon

**ChemStar**  
Chemical series

#### **Produktbeskrivelse**

Avfetting Micro FF er et kraftig vaske- og avfettingsmiddel utviklet for rengjøring av svært skitne flater. Avfetting Micro FF er en mikroemulsjon. Det vil si produktet er sammensatt av både tensider, vann og løsningsmidler i samme produkt.

#### **Produktegenskaper og anvendelsesområder**

Avfetting Micro FF er en alkalisk mikroemulsjon som effektivt fjerner både vannløselig og fettløslig smuss som, olje, fett, asfalt-flekker og veisalt. Avfetting Micro FF er spesielt godt egnet for rengjøring av lastebiler, busser, anleggs- og landbruksmaskiner, kraner, trucker, verktøy, maskindeler og liknende. Avfetting Micro FF angriper ikke metaller, lakk eller gummi. Det er imidlertid viktig at rengjøringsmiddelet ikke får tid til å tørke på overflaten.

#### **Brukerveiledning og dosering**

Avfetting Micro FF egner seg for bruk i høytrykksvaskesystemer, men er også godt egnet for påføring ved bruk av lavtrykkssystemer.

Avfetting Micro FF kan også påføres manuelt ved bruk av svamp, klut eller liknende.

La rengjøringsmiddelet få virke i 2 – 3 minutter før det skylles av med rent vann.

Dosering:

1:1 for rengjøring av svært skitne flater

1:10 for rengjøring av moderat skitne flater

Avfetting Micro FF kan benyttes ufortynnet ved fjerning av spesielt vanskelige flekker.

Bruk varmt vann for økt rengjøringseffekt.

Avfetting Micro FF bør ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater.

Pass også på at rengjøringsmidlet ikke får tørke på flaten.

#### **Tekniske Data**

Utseende / Farge Klar væske

Tetthet g/cm<sup>3</sup> ved 20 °C 1,01

PH Verdi Alkalisk

Holdbarhet God

Lagring Lagres temperert og frostfritt

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet**