



Kjøleglykol 774C OEM

Kjøleglykol 774C OEM er en OEM-godkjent longlife-glykol av høy kvalitet. Utviklet og sammensatt for å tåle de strenge kravene fra ledende bil- og motorprodusenter. Egner seg til bruk i personbiler, tyngre kjøretøy, stasjonære motorer og båter. Beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon. Kjøleglykol 774C OEM kan blandes med de fleste andre kjøleglykoler på markedet.

Egenskaper

Kjøleglykol 774C OEM inneholder monoetylglykol og inhibitorer, deriblant silikat, for god korrosjonsbeskyttelse mot de fleste metaller, deriblant aluminium. Inneholder ikke nitritter, aminer eller fosfater. Kontroller kjøleglykolens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Etylglykol er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

Spesifikasjon

Oppfyller blant annet følgende standarder: VW/Audi TL 774C, BMW GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 type NF, Mercedes-Benz 325.0, 325.2.



%

Blandingsforhold

Kjøleglykol 774F OEM blandes med vann og gir følgende beskyttelse mot frost:

Prosent	Temp.
50 % glykol	-40°C
40 % glykol	-28°C
33 % glykol	-20°C

i

Tekniske data

Farge	Blågrønn
Tetthet	1,125
PH-verdi (50 vol-%)	7,2
Kokepunkt	>170 °C
Flammepunkt	>115 °C



Art.nr	Forp.	Str.	Kartong	Pall
393001	Flaske	1 l	12 stk./kartong	480 stk./pall
393004	Dunk	4 l	4 stk./kartong	144 stk./pall
393025	Dunk	25 l	—	24 stk./pall
393210	Fat	210 l	—	—
393100	IBC-beholder	1000 l	—	—

