



Glykol G12++

Glykol G12++ er en OEM-godkjent longlife glykol med høy kvalitet. Utviklet og formulert for å møte de høye kravene som er til effektiv beskyttelse mot korrosjon for alle metaller i forbrenningsmotorer inkludert aluminium. Egnert for bruk i personbiler, tunge kjøretøy og stasjonære motorer. Beskytter mot frysing og koking og motvirker den begynnende kavitasjonen. Frostvæske G12++ kan blandes med de fleste andre etylenglykol-baserte glykoler på markedet.

Egenskaper

Glykol G12++ består av monoetylenglykol og en inhibitorpakke, basert på en kombinasjon av OAT (Organic Acid Technology) og silikatteknologin for å oppfylle kravene til enkelte bilbransjer og motorprodusenter. Inneholder ikke nitritter, aminer, fosfater eller borater. Sjekk glykolens frostvæske hver høst, og etterfyll om nødvendig. Etylenglykol er giftig og bør ikke inntas. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

Spesifikasjoner

Oppfyller eller møter blant annet følgende standarder: MAN 324 typ SI-OAT, Mercedes-Benz 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.



Blandingsforholdene

Glykol G12++ blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse.

Prosent	Temp.
50% glykol	-40°C
40% glykol	-28°C
33% glykol	-22°C



Tekniske data

Farge	Rød
Tetthet	1,114
pH	8,6
Kokepunkt	>170°C



Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
360001	Flaske	1 l	12 st/forp.	480 stk/pall
360004	Dunk	4 l	3 st/forp.	144 stk/pall
360025	Dunk	25 l	-	24 stk/pall
360210	Fat	210 l	-	-
361000	IBC	1 000 l	-	-

